

- 采用IO-Link V1.1.3 规范设计
- COM2通讯速率
- CLASS A接口
- 可拔插式I/O接线端子及等电位端子



<b>订货数据</b>	
产品型号	LKHA-16UP-TS
描述	16DIO, PNP, 通讯接口4位端子
产品型号	LKHA-16UN-TS
描述	16DIO, NPN, 通讯接口4位端子
<b>接口类型</b>	
扩展连接	1x4位端子
电源连接	包含于IO-Link通讯线缆内, 无需外接
信号连接	2x8位可拔插式I/O端子+4x8位可拔插式等电位端子
<b>电气参数</b>	
输入通道数	16
输入供电电流	每通道最大200mA, 总共1.6A
输入滤波延时	0.8ms、1.6ms、3.2ms、20ms可设置
输出通道数	16
输出供电电流	每通道最大0.5A, 总共2A
输出信号类型	指示灯, 微型电磁阀等
输出开关频率	阻性负载100Hz, 感性负载5Hz
<b>诊断</b>	
通讯状态	LED指示, 通讯报文
供电检测	LED指示
短路和过载保护	LED指示
<b>一般数据</b>	
防护等级	IP20
温度范围	工作温度: -25°C至70°C, 存储温度: -40°C至85°C
模块尺寸	91mmx70mmx38mm

尺寸图及端子定义-NPN/PNP

